

KIP EST 480 製品仕様

■ 基本機能

フィニッシングシステム(オプション)	KIP EST 480 スタッカー
型式	高速昇華転写プリントシステム
記録方式	LED静電転写方式 / OPCドラム・乾式非磁性一成分接触現像方式(HDP plus)
用途	プリンター - 昇華転写捺染(染料)
印字速度	A0: 4枚/分, A1(横): 7.5枚/分
生産性	最大268m ² /時
ウォームアップタイム	6分以下(23°C/60% 定格電圧)
トナー	4色(CMYK), ドライトナー - KIP EST 昇華転写専用トナー (ECO PASSPORT 認証済) ^{※1}
電源	AC200V, 16A, 50/60Hz
消費電力	レディー: 0.6kWh, 印刷時: 1.9kWh, ウォームアップ時: 最大2.8kWh, 省電力モード: 3Wh
大きさ(W × D × H)	1,500mm × 1,080mm × 1,015mm(オペレーションパネル、オートスタッカーを除く)
質量	470kg

■ プリンター

印字解像度	600 × 2,400 dpi
給紙・用紙サイズ	2本ロール給紙+手差し給紙, 最大幅: 914mm, 最小幅: 297mm
印字サイズ	印字幅: 297mm~914mm 印字長: 210mm~ ^{※2} ^{※3} (実際の長さは、メディア・ファイルの種類および連携するソフトウェアの制限によって異なります)
坪量(ロールメディア)	昇華転写紙 ^{※4} - 普通紙: 100g/m ² - 150g/m ²
カット紙	普通紙 ^{※4} : 最大150g/m ²
メディアタイプ	専用昇華転写紙 ^{※5} , 普通紙 ^{※4}

■ コントローラー

コントローラータイプ	System K Embedded, Windows Standard Embedded 7 - 64 bit, i5 Quad Core(min)
メモリー	4GB(min)
ハードディスク	250GB SSD
ファイルフォーマット	TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC, HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript ^{※6} (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF
ソフトウェア	KIP ImagePro, KIP PrintPro.net ^{※7} , KIP Printer Status, KIP Cost Center ^{※8} , KIP Accounting Center ^{※8} , Windows Printer Driver ^{※9} , macOS PPD

■ 設置スペース・電源・インターフェース

ワーキングスペース(最小値)	3,350 × 2,600 mm(W × D)
電源	AC200V, 16A, 50/60Hz(単相3線式, 3.5sq丸端子, 黒 / 白 / 緑: アース, ケーブル長: 2.8m)
ネットワークポート	RJ-45 - CAT5以上のケーブルを使用してください。1000 / 100 / 10Base対応(1000Base推奨)
使用環境	室温: 10 - 30°C, 湿度: 15 - 70% RH
実地調査	KIP EST 480 をインストールする前に必ず実地確認を行ってください。

※1 KIP EST480 高速デジタル昇華転写プリンター用の KIP EST 昇華転写専用トナーは、Oeko-Tex® ECO PASSPORT 認証済のトナーです。同認証は、繊維用化学薬剤、染料、助剤に対するグローバル統一基準のテストおよび認証システムです。認証は化合物および原材料が、サステナビリティ、安全性、法準拠の観点から基準に合致しているかどうか分析されます。

※2 連携するアプリケーション、使用される環境/メディア/条件により制限される場合がありますが、最大100mまでの印字が可能です。

※3 連携するアプリケーション、使用環境、条件により制限される場合があります。

※4 指定紙、推奨紙については販売担当者までお問い合わせください。

※5 推奨昇華転写紙

※6 PDF・PS プリントオプションが必要です。

※7 標準的なウェブブラウザで利用できます。最新バージョンをご使用ください。

※8 Accounting Package オプションが必要です。

※9 Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2016 (32/64bit)対応。

お問い合わせ先



マークスグループ
株式会社サブリット
www.sublitt.com
受付メールアドレス: info@sublitt.com

【東京ショールーム】 110-0016 東京都台東区台東1-23-12 4F
【大阪オフィス】 543-0043 大阪市天王寺区勝山1-1-21
【熊本オフィス】 860-0047 熊本市西区春日4-36-30